



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	MNT-19
Обозначение пробы	
Компания	
Заказчик	ООО "Байк Ленд Инжиниринг"
Контактное лицо	Халитов Руслан
Наименование клиента	Capitalube
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объем системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mercury GP / SAE 10W-40
Марка масла	Mercury GP LUBSAR Moto 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны для моторного и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца

Номер образца			549892			
Дата отбора						
Пробег						
Наработка						
Долив масла						
Оценка масла			✓			

КИТ 4

Индикаторы износа

Железо	Fe	мг/кг	0			
Хром	Cr	мг/кг	0			
Олово	Sn	мг/кг	0			
Алюминий	Al	мг/кг	0			
Никель	Ni	мг/кг	0			
Медь	Cu	мг/кг	0			
Свинец	Pb	мг/кг	0			
Молибден	Mo	мг/кг	76			

Присадки

Кальций	Ca	мг/кг	1602			
Магний	Mg	мг/кг	90			
Цинк	Zn	мг/кг	901			
Фосфор	P	мг/кг	757			
Барий	Ba	мг/кг	0			
Бор	B	мг/кг	0			

Загрязнение

Кремний	Si	мг/кг	3			
Калий	K	мг/кг	0			
Натрий	Na	мг/кг	2			
Вода		%	0			
Гликоль		%	0			
Топливо		%	0.0			
Степень окисления		A/см	8.0			
Степень нитрования		A/см	3.0			

Состояние масла

Вязкость при 100°C		мм²/с	13.91			
Вязкость при 40°C		мм²/с	78.92			
Индекс вязкости		-	176			
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	5.24			
Кислотное число TAN		мг КОН/г	1.67			

Отдельные показатели

Температура вспышки о.т.		°C	228			
Температура застывания		°C	-42			
Испаряемость по NOACK		%	8.24			

Общая оценка



Норма

ISO 9001
QUALITY ASSURANCE

