



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	MNT-29
Обозначение пробы	Mercury GP LUBSAR Moto 10W-50 4T PAO
Компания	
Заказчик	ООО "Байк Ленд Инжиниринг"
Контактное лицо	
Наименование клиента	
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mercury GP / SAE 10W-50
Марка масла	Mercury GP LUBSAR Moto 10W-50 4T PAO

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны для моторного и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца					
Номер образца			602918		
Дата отбора					
Пробег					
Наработка					
Долив масла					
Оценка масла			✓		
КИТ 4					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	мг/кг	1		
Хром	Cr	мг/кг	0		
Олово	Sn	мг/кг	0		
Алюминий	Al	мг/кг	0		
Никель	Ni	мг/кг	0		
Медь	Cu	мг/кг	0		
Свинец	Pb	мг/кг	0		
Молибден	Mo	мг/кг	2		
Присадки					
Кальций	Ca	мг/кг	1497		
Магний	Mg	мг/кг	47		
Цинк	Zn	мг/кг	653		
Фосфор	P	мг/кг	563		
Барий	Ba	мг/кг	1		
Бор	B	мг/кг	25		
Загрязнение					
Кремний	Si	мг/кг	1		
Калий	K	мг/кг	0		
Натрий	Na	мг/кг	0		
Вода		%	0		
Гликоль		%	0		
Топливо		%	0.0		
Степень окисления		А/см	7.0		
Степень нитрования		А/см	3.0		
Состояние масла					
Вязкость при 100°C		мм²/с	17.47		
Вязкость при 40°C		мм²/с	110.11		
Индекс вязкости		-	175		
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	6.17		
Кислотное число TAN		мг КОН/г	1.3		
Отдельные показатели					
Температура вспышки о.т.		°C	232		
Испаряемость по NOACK		%	8.23		

Общая оценка



Норма

