



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR MOTO 10W-50 4T PAO

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-13

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR MOTO 10W-50 4T PAO CITY RACE подходит для всех типов 4-тактных двигателей, сцеплений и коробок передач мотоциклов, особенно для высокомоощных моделей и тяжелых условий езды, требующих применения масла JASO MA2 или MA, API SN. Является аналогом масла Petronas Sprinta F900 10w-50. Производится по передовым технологиям из высокоиндексных базовых масел глубокой очистки, а также полиальфаолефинов (ПАО) и сбалансированного пакета присадок с улучшенным противоизносным пакетом. Масло подходит для мотоциклов от ведущих японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях, в том числе и на гоночном треке.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API SN, JASO MA, JASO MA2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	17,47
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 40°C	ГОСТ 33-2016	110,11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	175
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	232
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,17
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 664	1,3
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	8,23

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 02/2023