



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 EU АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-09

ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 EU — это полностью синтетическое моторное масло, специально предназначено для легковых автомобилей, в которых используются бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском, а также дизельные двигатели европейских производителей, такие как у Mercedes Benz, BMW и VW. В основе разработки моторного масла MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 EU лежит технология экологически безвредных смазочных материалов, которая подходит для сохранения высокой эффективности систем доочистки выхлопных газов и экономии топлива. Производится по передовым технологиям из высокоиндексных базовых масел глубокой очистки, а также полиальфаолефинов (ПАО) и сбалансированного пакета присадок с улучшенным противоизносным пакетом. Оно также подходит для внедорожников и легких грузопассажирских автомобилей и автомобилей, оснащенных системой доочистки выхлопных газов и устройствами контроля выбросов, такими как дизельные сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы, топливные форсунки, мультиклапаны или турбокомпрессоры для тяжелых условий эксплуатации.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM dexos 2, MB 229.51/ 229.52, PORSCHE C30
RENAULT RN0700/ RN0710, VW 504 00/ 507 00

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°С	ГОСТ 33-2016	11,06
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 40°С	ГОСТ 33-2016	67,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	156
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,46
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 664	1,33
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	7,23

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 12/2022