



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR ECO 0W-30 FE
АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-07

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR ECO 0W-30 FE - это полностью синтетическое моторное масло, специально предназначено для легковых автомобилей, в которых используются бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском, а также дизельные двигатели, такие как у FORD, RENAULT, JAGUAR и LAND ROVER. Полностью соответствует требованиям "Fuel Economy"(экономия топлива). Оно также подходит для внедорожников, легких грузопассажирских автомобилей и автомобилей оснащенных системой доочистки выхлопных газов и устройствами контроля выбросов, такими как дизельные сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы, топливные форсунки, мультиклапаны или турбокомпрессоры для тяжелых условий эксплуатации.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ACEA A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-5

Ford WSS-M2C913-B, C, D, Ford WSS M2C 934-A, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003, RENAULT RN0700

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	11,74
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 40°C	ГОСТ 33-2016	74,91
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	151
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-47
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,47
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 664	1,35
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	7,34

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 12/2022