



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR MOTO 10W-40 4T

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-11

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR MOTO 10W-40 4T подходит для всех типов 4-тактных двигателей, сцеплений и коробок передач мотоциклов, особенно для высокомоощных моделей и тяжелых условий езды, требующих применения масла JASO MA2 или MA, API SN. Масло подходит для мотоциклов от ведущих японских, европейских и американских производителей.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API SN

JASO MA2

JASO MA

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	13,88
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	228
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5,24
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 974	1,67
Испоряемость по методу NOACK, %	ASTM D 5800	8,24

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 07/2022